

## Information für unsere Kunden – und Interessenten

Unsere Standard lieferbaren zylindrischen **Stahl – Rundrohre** mit beidseitigen Kunststoff – Rohrendkappen.

Sehr geehrter Kunde.  
Sehr geehrter Interessent (in).

Gerne geben ich Ihnen hier mit bekannt,  
dass wir aus Preis – u. Qualitätsgründen wie nachstehend aufgeführt, unsere **Stahl – Rundrohre** mit dem  $\emptyset$  und in den Rohrwandungen 42,4 x 2 mm // 48,3 x 3,2 mm // 60,3 x 3,65 mm u. 76,1 x 3,65 mm,  
in der nur Hochwertigen **feuerverzinkten Ausführung** liefern werden.

Die geschweißten Stahl- Rundrohre sind nach DIN EN 10255 gefertigt und werden vom Hersteller in langen 6 bzw. 12 Meter Stangen nach DIN EN ISO 1461 im Tauchbad bei ca. 450° mit ca. **65 bis 75 my Zinkauflage**, von innen und außen **feuerverzinkt**.  
Gelegentlich auftretende dickere Zinkauflage(n) sind in der DIN verankert.

Aufgrund von Umlagerungen, Transporten und den Längenzuschnitt - Bearbeitungen, sind auftretende Scheuerstellen unvermeidbar, dass jedoch kein rechtlicher Grund für Beanstandungen oder Rücksendungen sind.

**NUR** aus **optischen** Gründen, reinigen wir die Rundrohre und behandeln die Scheuerstellen mit einem **normgerechten** Alu – Zinkspray nach.

Eine so leichte gefleckte optische Rohroberfläche ist somit nicht vermeitbar.

Die wenigen schwarzen, bei der Feuerverzinkung entstandenen Einlagerungsstreifen in der Zink- Rohroberfläche sind ein Zeichen für eine gute Feuerverzinkung.

Ich hoffe, dass diese Informationen für Sie und bei Ihren Verkaufsgesprächen dienlich sind und verbleibe inzwischen

mit freundlichen Grüßen  
Reinhold Winter